



WELTWEITER PARTNER
DER AUTOMOBILINDUSTRIE



PRO-TEC Diesel Conditioner & Anti-Gel 1:200 Dieselschutz Winter



Produkteigenschaften

Hochleistungs-Dieselsystemschutz zur Fließverbesserung für alle Dieseldieselkraftstoffe und Motorensysteme, wie Common-Rail oder Direkteinspritzung geeignet. Wintersicher bis zu -33°C (abhängig von der Qualität des Kraftstoffes).

- verhindert das Eindicken des Dieseldieselkraftstoffs bei extremer Kälte
- erhöht die Betriebssicherheit speziell im Winter
- verhindert das Verstopfen von Kraftstofffilter und -leitungen
- sorgt für ein verbessertes Kaltstartverhalten und Warmlaufphase
- sorgt für eine optimale Schmierung aller beweglichen Teile des Dieselsystems



Einsatzbereiche

Alle Dieseldieselaggregate, katalysator-, rußpartikelfilter- und turboempfohlen..



Anwendungshinweise

Das Produkt sollte vor dem Versulzen, bei Kraftstofftemperaturen über 0°C, vor dem Betanken dem Dieselsystem zugegeben werden.



Verbrauch pro Aggregat

375 ml ausreichend für bis zu 80 Liter Kraftstoff.



Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes.



Gebindegrößen

	Pkw		Lkw		
	375 ml	5 L	10 L	20 L	200 L
Art.-Nr.	P2001	P2002	P2008	P2007	P2005

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.